



Serie – FX-i / FX-iWP

Las mejores balanzas IP-65 con protección contra polvo y agua y verificables



- Súper sensor híbrido SHS. Estabilización en un segundo.
- Función de cálculo estadístico.
- Varias unidades de peso: g, oz, lb, ozt, ct, dwt, pcs, %, MLT...
- Interface RS232C de série.
- Calibración externa digital.



28

	Modelo	Capacidad (máx.)	Precisión (d)	Plato inox.	Calibración
M	FX-120 / FX-120WP	122g	0,001g	Ø 130	Externa
M	FX-200 / FX-200WP	220g	0,001g	Ø 130	Externa
M	FX-300 / FX-300WP	320g	0,001g	Ø 130	Externa
M	FX-500	520g	0,001g	Ø 130	Externa
M	FX-1200 / FX-1200WP	1220g	0,01g	Ø 150	Externa
M	FX-2000 / FX-2000WP	2200g	0,01g	Ø 150	Externa
M	FX-3000 / FX-3000WP	3200g	0,01g	Ø 150	Externa
M	FX-5000	5200g	0,01g	Ø 150	Externa

ACCESORIOS

- Verificación CE (FZ)
- Interface rápido USB (FXi-OP-02)
- LAN Ethernet Output (FXi-OP-08)
- Batería interna recargable (FXi-OP-09)
- Paravientos pequeño no WP (FXi-OP-10)
- Paravientos pequeño WP (FXi-WP-10)
- Paravientos grande no WP (FXi-OP-11)
- Paravientos grande WP (FXi-WP-11)
- RS232C cable waterproof 5m (9pin-9pin)

