

Serie HR-A / HR-AZ



Precisión y exactitud

- Estabilización de lectura en 2 segundos.
- Calibración interna pulsando una tecla (Modelo HR-AZ).
- Paravientos con puertas rotativas y fácilmente extraíble.
- Diseño simple y moderno pensado para abaratar costes.
- Salida RS232C interface de serie.
- Doce diferentes unidades de peso.
- Funciones estadísticas de serie.
- GLP/GMP/GCP/ISO.
- Función cuenta piezas, porcentaje % y comparador.
- Función pesaje de animales vivos.
- Gancho para pesada hidrostática bajo la balanza.



Modelo	Capacidad (máx.)	Precisión (d)	Plato inox.	Calibración
HR-250AZ	252g	0,1mg (0,0001g)	ø 90 mm	Interna
HR-251AZ	30kg	0,1/1mg	ø 90 mm	Interna
HR-150AZ	60kg	0,1mg (0,0001g)	ø 90 mm	Interna
HR-100AZ	102g	0,1mg (0,0001g)	ø 90 mm	Interna
HR-250A	252g	0,1mg (0,0001g)	ø 90 mm	Externa
HR-251A	62g / 252g	0,1/1mg	ø 90 mm	Externa
HR-150A	152g	0,1mg (0,0001g)	ø 90 mm	Externa
HR-100A	102g	0,1mg (0,0001g)	ø 90 mm	Externa